



Montageanweisung für:
Installation instruction for:

SHa / DSHa




Anwendungsvarianten / Applications


1 SRV + SHa



1 SRV + Kabel ($\leq \text{Ø } 50\text{mm}$) + SHa



2 SRV + DSHa



a : empfohlene Lage des tyco TDUX / recommended position of the tyco TDUX

Zubehör / Accessories

gabocom:

Stützhülse außen SHa
Stiffener for outside SHa (#4584)

gabocom:

Doppelstützhülse außen DSHa
Double stiffener for outside DSHa
(#4565)

tyco:


TDUX 100 (ADE 100)

tyco:

TDUX 90
(auch möglich mit TDUX 100 / also possible with TDUX 100)


tyco: Gleitmittel, Druckgasfüllvorrichtung / Lubricant, pump

Montage / Installation




- 1) Das KKR 110 zur leichteren Montage mit einem Rollentgrater oder Messer innen entgraten.
- 2) Außenstützhülse von Hand aufweiten (ca. 90°).

- 1) Deburr the PE duct inside for easier mounting with a roll deflasher or knife.
- 2) Open SHa by hand (appr. 90°).



- 3) Stützhülse innen satt mit Gleitmittel einstreichen. Mantelrohr, (ggf. Kabel) und das KKR (innen) mit Gleitmittel bestreichen.
- 4) Stützhülse über das Mantelrohr führen und von Hand so verschließen, dass die Verriegelungsnase in die dafür vorgesehene Nut schlüpft und das Mantelrohr umfasst, ohne dass sich dabei einzelne speedpipe überkreuzen.

- 3) Brush stiffer SHa inside generously with lubricant. Brush jacket pipe (if needed also the cable) and PVC-duct (inside) with lubricant as well.
- 4) Push stiffer SHa over the jacket pipe and close it by hand in such a way, that the bolting device nose slips into the groove planned for it and embraces the jacket pipe without crossing any single speedpipes.



- 5) tyco TDUX nach Montageanleitung vorbereiten und mittig um die Stützhülse SHa (DSHa) legen.
- 6) TDUX gemeinsam mit der Stützhülse SHa (DSHa) in das KKR 110 schieben (zur Montageerleichterung kann bei der DSHa ein Klebeband oder Kabelbinder zum Fixieren verwendet werden). Abdichtung nach Montageanleitung tyco.
- 7) Eine Dichtigkeit von 0,5 bar ist normalerweise nach 24 Stunden erreicht, bei schlechter Witterung und Kälte kann sich dies einige Stunden oder Tage verzögern (Abhängig vom tyco-Elementen)!

- 5) Prepare TDUX according to enclosed installation instruction. Lay TDUX centrally over SHa (DSHa).
- 6) Push TDUX collectively with SHa (DSHa) in the PVC duct (For an easier installation of DSHa a tape or a cable tie can be used). Sealing according to installation instruction of tyco.
- 7) The tightness of 0.5 bar is reached normally after 24 hours, bad weather und coldness can delay this a few hours or days (dependent on tyco elements).

Allgemeine Daten / General data

Beschreibung / Description	Abdichten zwischen speedpipe-Rohrverband SRV 50 / 8x10 und Kabelkanalrohr 110. Sealing between speedpipe bundle SRV 50 / 8x10 and PE duct 110.		
Artikel / Article	SHa	DSHa	
Verpackungseinheit / Unit	12 St.	12 St.	
Art.-Nr. / Article no.	4584	4565	

Entsorgung

Die SHa bzw. DSHa im Hausmüll entsorgen. Von dem Material geht keine Gefahr für Grundwasser oder Umwelt aus.
Die Produkte des speedpipe® Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des speedpipe® Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

M 62
Freigabe: MK
Datum: 22.11.2016
Stand: 9

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.